









Trockenbau- Schrauber					
	500 TBS	505 TBS	650 TBS 2500	650 TBS 4500	650 TBS 6000
Typ					
Artikel-Nummer	04 05 0412	04 05 0508	04 18 0202	04 18 0302	04 18 0403
Volt / Watt	220 Volt / 500 Watt	220 Volt / 500 Watt	220 Volt / 650 Watt	220 Volt / 650 Watt	220 Volt / 650 Watt
Gänge	1	1	1	1	1
Links/ Rechtslauf	■	■	■	■	■
Drehzahl	0 ... 3000 Upm	0 ... 4650 Upm	0 ... 2500 Upm	0 ... 4500 Upm	0 ... 6000 Upm
Drehmoment	5 Nm	3.2 Nm	20 Nm	12 Nm	10 Nm
Bitaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Serienverschraubung Gipskarton auf...	Metall >0.9 mm	Holz + Metall <0.9 mm	Holz	Holz	Metall <0.9 mm
Schrauben Ø in Holz	6 mm	5 mm	6 mm	5 mm	5 mm
Bohrfutter	Tiefenanschlag mit Rasterstufen & Klauenkupplung	Tiefenanschlag mit Rasterstufen & Klauenkupplung	Tiefenanschlag mit Rasterstufen & Klauenkupplung	Tiefenanschlag mit Rasterstufen & Klauenkupplung	Tiefenanschlag mit Rasterstufen & Klauenkupplung
Elektronik	Vollwellenelektronik	Vollwellenelektronik	Vollwellenelektronik	Vollwellenelektronik	Vollwellenelektronik
Gewicht	1.1 kg	1.1 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg
Preis inkl. vRG & <u>exkl.</u> MwSt	CHF 259.00	CHF 259.00	CHF 325.00	CHF 312.00	CHF 312.00
Lieferumfang	Gürtelhaken, Bithalter, Bit PH 2	Gürtelhaken, Bithalter, Bit PH 2	Gürtelhaken, Bithalter, Bit PH 2	Gürtelhaken, Bithalter, Bit PH 2	Gürtelhaken, Bithalter, Bit PH 2

Schraubmagazinvorsatz	 NEU	Akku Trockenbau-Schrauber	 NEU	 NEU
Typ	SMV QuiXS	Typ	180 ATBS 1.5/3.0	180 ATBS 3.0 SMV
Artikel-Nummer	98 04 0301	Artikel-Nummer	12 40 0101	12 40 0201
Max. Schraubenanzahl	50 Stück	Volt / Ah Kapazität Akku	18 V / 1.5 Ah + 3.0 Ah Li-Ion	18 V / 3.0 Ah Li-Ion
Schraubenlänge	20 - 55 mm	Gänge	stufenlos mit Elektronikschalter	stufenlos mit Elektronikschalter
Schrauben - Ø	3.5 - 4.2 mm	Links-, Rechtslauf / Upm	■ 0...4'200 Upm	■ 0...4'200 Upm
Max. Schraubenkopf - Ø	8 mm	Max. Schraubenkopf - Ø	8 mm	8 mm
Max. Anpresskraft	40 N	Drehmoment	8.5 Nm	8.5 Nm
Bitaufnahme	1/4"	Bitaufnahme	1/4"	1/4"
Anwendungs-hinweise	Feingewinde in Metall, Grobgewinde in Holz, Schrauben mit Bohrspitze in Metall, Schrauben in Fermacell	Max. Schrauben Ø (in Holz)	5 mm	5 mm
Passend zu KRESS Trockenbauschrauber:	180 ATBS 650 TBS 2500, 650 TBS 4500, 650 TBS 6000, 505 TBS	Bohrfutter	Tiefenanschlag mit Rasterstufen und Klauenkupplung	Tiefenanschlag mit Rasterstufen und Klauenkupplung
		LED-Spot-Licht im Akku	Akku als Lampe verwendbar und zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches	Akku als Lampe verwendbar und zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
		LED-Akku Ladeanzeige	■	■
		Ladezeit bei 100 %	15 Min. (1.5 Ah) / 30 Min. (3.0 Ah)	30 Min.
Gewicht	0.5 kg	Gewicht	1.3 kg (1.5 Ah) / 1.6 kg (3.0 Ah)	1.6 kg (ohne Magazinvorsatz)
Preis inkl. vRG & <u>exkl.</u> Mwst	CHF 182.00	Preis inkl. vRG & <u>exkl.</u> Mwst	CHF 616.00	CHF 774.00
Lieferumfang	2 Schraubbits PH 2	Lieferumfang	1 Akku 1.5 Ah, 1 Akku 3.0 Ah, Schnellladegerät, magnetischer Bithalter mit Schraubbit PH 2, Gürtelhaken mit Bithalterung, Profi-Koffer	2 Akku 3.0 Ah, Schnellladegerät, Schraubmagazin SMV QuiXS, werkzeuglos montier- und einstellbar, mit 2 Langbits PH2